

Светодиодный прожектор Geniled СДП-200W

Потребляемая мощность	200 Вт
Входное напряжение	180-240 В, 50/60 Гц
Светодиоды	COB Genesis 40mil
Угол рассеивания	120°
Световой поток	16600 лм
Цветовая температура	4700 К
Индекс цветопередачи	> 80
Охлаждение	Алюминий
Материал корпуса	Корпус: алюминий Оптика: закалённое стекло
Срок службы	> 40 000 час.
Рабочая температура	от -40° до 40°С
Размеры прожектора	425x325x180 мм
Масса	9,4 кг
Степень защиты	IP65



Светодиодный прожектор Geniled СДП-200W обладает целым рядом преимуществ. Уникальный дизайн, высокое качество компонентов и сборки, универсальность применения – все это делает данный прожектор одним из самых лучших в своем классе. Предназначен для освещения рекламных щитов и вывесок, архитектурной подсветки фасадов и стен офисных зданий, торговых и деловых центров, коттеджей и особняков, а также для акцентирования отдельных элементов и освещения территорий.

Существенные преимущества светодиодного прожектора Geniled СДП-200W:

- Включение без задержки;
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации);
- Отсутствуют шумы при работе прожектора;
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения;
- Широкий диапазон рабочего напряжения;
- Значительная экономия электроэнергии;
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 40 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

